


T831

APLICACIÓN

MIXTO

CONFIGURACIÓN

TRACCIÓN



MATRIZ DE APLICACIÓN



Firestone T831 es un neumático radial diseñado para uso en ejes motrices de camiones y autobuses, en rutas mixtas (pavimento y tierra), con velocidad moderada.



1 BANDA DE RODAMIENTO CON DISEÑO MIXTO DE BLOQUE ROBUSTOS, ÓPTIMA TRACCIÓN EN CAMINOS MIXTOS.

**COMPUESTOS ESPECIALES
CON MAYOR RESISTENCIA
A CORTES Y PINCHADURAS.**

**SURCOS EXTRA LARGOS,
MENOR RETENCIÓN DE PIEDRAS
Y MAYOR DURABILIDAD DE LA CARCAZA.**

MEDIDAS

MEDIDA	IC / IV	CAPACIDAD DE LONAS	ANCHO DE LLANTA (POL)	DIÁMETRO EXTERNO (MM)	ANCHO DE SECCIÓN (MM)	CAPACIDAD DE CARGA EJES SIMPLES (KG)	CAPACIDAD DE CARGA EJE DUAL (KG)	PRESIÓN DE CARGA MÁXIMA (PSI)	PROF. DE ESTRÍAS (MM)
295/80R22.5	152/148 G	16	8,25	1072	289	7100	12600	123	25
10.00R20	146/143 D	16	7,50	1064	270	6000	10900	120	23,1
11.00R22	152/149 D	16	8,00	1154	295	7100	13000	120	25
12R22.5	150/147 G	16	9,00	1109	300	6700	12300	120	24,9