



All Traction Utility / R-4



medida



telas

veloc. máx.
PSIpresión máx.
PSIcarga máx.
(kg)ancho de llanta
(mm)ancho de
sección
(mm)diámetro ext.
(mm)

ICR

prof. de estría
(mm)

Datos técnicos

14.9-24 s/c	12	40	42	2906	13.00	378	1242	39	26,0
16.9-24 s/c	8	40	28	2651	15.00	429	1318	39	27,0
17.5 L-24 s/c	6	40	20	1998	15.00	445	1242	39	26,0
17.5 L -24 s/c	10	40	32	2792	15.00	445	1242	39	26,0
19.5 L -24 s/c	8	40	24	2724	16.00	495	1308	40	27,0
19.5 L -24 s/c	10	40	28	2996	16.00	495	1308	40	27,0
19.5L -24 s/c	12	40	34	3450	16.00	495	1308	40	27,0
21L -24 s/c	12	40	32	3882	18.00	533	1377	40	28,0
21L -24 s/c	16	40	40	4495	18.00	533	1377	40	28,0
16.9-28 s/c	10	40	32	2906	15.00	429	1318	41	27,0
16.9-28 s/c	8	40	32	3087	15.00	429	1420	41	27,0

s/c: sin cámara

Características y beneficios

Características excelentes de tracción y flotación.

Construida con compuestos de caucho especiales y cuerdas de nylon para resistencia superior a los impactos y desgaste.

Diseñada específicamente para máquinas de construcción ligera tales como tractores, cargadores y retroexcavadoras.

Banda de rodamiento extra duradera para una larga vida de la llanta en caminos de superficie dura. Barras anchas con contrafuerte para óptima durabilidad y larga vida en servicio para la construcción.

