



Campeon Pantanera / R-1



medida



telas

veloc. máx.
PSIpresión máx.
PSIcarga máx.
(kg)ancho de llanta
(mm)ancho de
sección
(mm)diámetro ext.
(mm)

ICR

prof. de estría
(mm)

Datos técnicos

9.5-24	6	40	30	850	8.00	241	1048	35	36,2
16.9-24	8	40	24	1850	15.00	429	1333	39	38,7
14.9-26	6	40	20	1400	12.00	373	1316	39	37,6
13.6-28	6	40	24	1285	12.00	345	1310	39	36,7
14.9-28	8	40	26	1700	13.00	378	1367	40	37,6
16.9-28	8	40	24	1950	15.00	429	1435	41	36,7
16.9-30	6	40	18	1700	15.00	429	1485	42	38,6
18.4-30	6	40	16	1900	16.00	467	1552	42	39,9
18.4-30	10	40	26	2500	16.00	467	1552	42	39,9
16.9-34	6	40	18	1800	15.00	429	1585	43	38,6
18.4-34	6	40	16	2000	16.00	467	1654	44	38,6
18.4-34	8	40	20	2300	16.00	467	1654	44	38,6
18.4-34	10	40	26	2725	16.00	467	1654	44	38,6
13.6-38	6	40	22	1500	12.00	345	1565	43	36,7
15.5-38	6	40	20	1600	14.00	393	1568	43	38,6
18.4-38	6	40	16	2120	16.00	467	1755	45	49,6
18.4-38	10	40	26	2900	16.00	467	1755	45	49,6

Características y beneficios

Robustas barras en ángulo de 45° brinda tracción y agarre reduciendo el deslizamiento. El diseño abierto permite su rápida autolimpieza.

Aislamiento interno de caucho que mejora el sellamiento por pinchaduras.

Resistente a las roturas.

En tractores y cosechadoras, en ejes libres y motrices.

