



Champion Spade Grip / R-2



medida



telas

veloc. máx.
PSIpresión máx.
PSIcarga máx.
(kg)ancho de llanta
(mm)ancho de
sección
(mm)diámetro ext.
(mm)

ICR

prof. de estria
(mm)

Datos técnicos

16.9-26	6	40	18	1598	15.00	439	1438	40	74
16.9-26 s/c	10	40	28	2061	15.00	439	1438	40	74
18.4-30 s/c	10	40	26	2506	16.00	467	1570	-	79
18.4-34	6	40	16	1998	16.00	467	1671	44	79
18.4-38	6	40	16	2125	16.00	467	1773	45	79
18.4-38 s/c	14	40	36	3450	16.00	467	1773	45	79
20.8-38	10	40	22	3155	18.00	531	1854	46	83
20.8-38 s/c	14	40	32	3882	18.00	531	1854	46	83
20.8-42 s/c	14	40	32	4131	18.00	528	1989	47	83
23.1-26 s/c	10	40	16	2579	20.00	587	1689	43	87
23.1-30	8	40	16	2725	20.00	587	1764	44	-
24.5-32	10	40	20	3564	21.00	622	1862	45	89
28 L -26 s/c	12	40	20	3360	25.00	714	1674	43	87
30.5 L -32	10	40	16	3750	27.00	775	1879	-	-
30.5 L -32 s/c	14	40	22	4495	27.00	775	1880	-	90

s/c: sin cámara

Características y beneficios

Banda de rodamiento extra profunda de 45° para tracción adicional en suelos húmedos. De barras curvadas para mejor limpieza.

Compuestos de caucho en la banda de rodamiento y los costados resistentes al ozono.

Compuestos de caucho duales - caucho flexible en los costados para resistir las grietas ocasionadas por el clima además de caucho super duradero en la banda de rodamiento para menor desgaste. Barras reforzadas para un mejor desgaste y rendimiento.

