



Forestry Special CR / LS-2



medida



telas

veloc. máx.
PSIpresión máx.
PSIcarga máx.
(kg)ancho de llanta
(mm)ancho de
sección
(mm)diámetro ext.
(mm)

ICR

prof. de estria
(mm)

Datos técnicos

18.4-26	10	30	25	2575	16.00	467	1445	-	51,0
23.1-26	14	30	30	4125	20.00	587	1613	-	53,0
16.9-30	10	30	30	2575	15.00	429	1504	-	48,0
24.5-32	16	30	30	5000	21.00	622	1801	-	56,0
30.5 L -32	16	30	25	5300	27.00	775	1880	-	56,0
18.4-34	12	30	32	3375	16.00	467	1650	-	51,0
18.4-34	10	30	25	2900	16.00	467	1656	-	51,0
28 L -26	16	30	30	4750	25.00	714	1638	-	56,0
28 L -26	14	30	25	4250	25.00	714	1638	-	56,0

Características y beneficios

Las barras con ángulo 23° son 25% más profundas en el centro y son hasta 42% más gruesas para proteger contra cortes y rajaduras.

Mejorada para satisfacer las necesidades de maquinas de mayor potencia y cargas más pesadas.

La llanta que definió el estándar de la industria ahora es hasta más durable con la adición de CRC.

Compuesto Resistente a Cortaduras (Cut-Resistant Compound).

