



Radial All Traction 23° / R-1



medida



telas

veloc. máx.
PSIpresión máx.
PSIcarga máx.
(kg)ancho de llanta
(mm)ancho de
sección
(mm)diámetro ext.
(mm)

ICR

prof. de estría
(mm)

Datos técnicos

24.5 R 32 s/c	154	48	18	3746	21.00	622	1803	45	42,0
30.5 LR 32 s/c	170	48	30	5993	27.00	775	1819	45	43,0
900/60 R 32 s/c	176	48	35	7128	27.00	871	1915	47	48,0
20.8 R 34 s/c	145	48	18	2906	18.00	538	1732	45	41,0
480/85 R 34 s/c	149	48	23	3246	16.00	478	1661	44	40,0
16.9 R 38 s/c	141	48	24	2579	15.00	437	1689	44	39,0
480/80 R 38 s/c	149	48	23	3246	16.00	478	1755	45	40,0
520/85 R 38 s/c	155	48	23	3882	18.00	538	1834	46	41,0
520/85 R 42 s/c	157	48	23	4131	18.00	538	1935	47	41,0
14.9 R 46 s/c	145	48	36	2906	13.00	381	1824	46	38,0
480/80 R 46 s/c	158	48	35	4245	16.00	475	1958	47	40,0

s/c: sin cámara

Características y beneficios

Banda de rodamiento con barras de ángulo de 23° brinda excelente tracción en todo tipo de suelo y condiciones. Banda de rodamiento de centro abierto limpia mejor, lo cual permite una tracción superior. Compuestos de caucho combinados agregan caucho flexible en los costados para mejor resistencia a rajaduras y desgaste por el clima además de caucho de durabilidad superior en la banda de rodamiento para mayor resistencia al desgaste.

La construcción radial con cinturones estabilizadores de alto ángulo aumenta el rendimiento de combustible mientras brinda mayor vida a las llantas y tracción positiva. Mayor número de barras, cada una reforzada individualmente, para menos vibración y un suave manejo. Protector del rin y ceja.

