



Traction Field & Road / R-1



medida



telas

veloc. máx.
PSIpresión máx.
PSIcarga máx.
(kg)ancho de llanta
(mm)ancho de
sección
(mm)diámetro ext.
(mm)

ICR

prof. de estria
(mm)

Datos técnicos

9.5-16 s/c	4	40	20	499	8.00	241	838	31	32,0
8.3-24 s/c	4	40	22	558	7.00	211	988	34	30,0
11.2-24 s/c	6	40	26	949	10.00	284	1092	36	34,0
11.2-24 s/c	8	40	36	1153	10.00	284	1092	36	36,0
13.6-24 s/c	6	40	22	1217	12.00	345	1207	38	37,0
14.9-24 s/c	6	40	20	1362	13.00	378	1245	39	38,0
18.4-28	6	40	16	1852	16.00	467	1509	-	40,0
18.4-30	8	40	20	2179	16.00	467	1560	-	40,0
23.1-30	8	40	16	2724	20.00	587	1712	44	42,0
23.1-30	12	40	24	3450	20.00	587	1712	44	42,0
16.9-34	8	40	24	2125	15.00	429	1575	43	39,0
18.4-34	8	40	20	2433	16.00	480	1760	44	40,0
9.5-36	6	40	20	799	8.00	241	1346	40	32,0
13.6-38	6	40	22	1498	12.00	345	1562	43	37,0
12.4-42 s/c	10	40	40	1898	9.00	295	1603	43	36,0

s/c: sin cámara

Características y beneficios

Banda de rodamiento con barras de ángulo de 23° para tracción en el campo, mayor resistencia al desgaste en carretera.

Caucho flexible en los costados combinado con caucho súper duradero en la banda de rodamiento para un manejo superior, resistencia a los objetos cortopunzantes y mayor resistencia al desgaste.

Soporte en la base de las barras para más estabilidad y menos torsión. Amplia selección de medidas asegura la medida perfecta para su tractor.

